

## HS-ER

### HOOG-FREQUENT STOKTRILNAALD MET GEÏNTEGREERDE OMVORMER

Het **gebruiksgemak** en de betrouwbaarheid zijn de voornaamste kenmerken van onze nieuwe HS-ER stoktrilnaalden. Speciaal ontwikkeld voor de vloeren professional die **veiligheid, betrouwbaarheid en comfort** belangrijk vindt. De **geïntegreerde 230V omvormer** maakt de machine ideaal voor projecten waar beperkte ruimte is en een losse omvormer de klus nodeloos ingewikkeld maakt. Door het nieuwe handvat en verbeterde trillingsdemper wordt bijna **90% van de trillingen van de machine niet aan het lichaam doorgegeven** en er is genoeg ruimte om comfortabel een veiligheid-handschoen te dragen. Een groot deel van de HS-ER onderdelen zijn een doorontwikkeling van de LHF/HS serie en bieden dus dezelfde **lange levensduur en trilvermogen** die men mag verwachten van een Lievers Holland machine.



HS-ER

#### Most important features:

- 230V geïntegreerde omvormer zorgt voor enorm gebruiksgemak. Gewoon in een **standaard wandcontactdoos** steken en klaar!
- Personal residual current device (PRCD) **voldoet aan de veiligheidseisen** voor de industrie
- LHF & HS beproefde onderdelen bieden een **lange levensduur** en worden met meer dan **60 jaar ervaring vervaardigd**.
- Borstel loze motor kan volcontinu gebruikt worden voor grote storten.
- Enkel elektrische kabels in de slang. Hierdoor is deze zeer flexibel en lichter dan aangedreven machines.
- Speciale trillingsdemper verhoogt het werkcomfort aanzienlijk.
- Robuuste stalen omvormer blijft bij de wandcontactdoos, uitgevoerd met **20 meter** kabel kunnen praktisch alle grote oppervlakten bereikt worden zonder de omvormer te verplaatsen.
- Het makkelijke **plug in and go** maakt de machine ideaal voor verhuur!

**Specificaties:**

TRILNAALD Ø	TRILNAALD LENGTE	TRILLINGEN	VERDICHTINGS GEBIED ***	PRIMAIRE SPANNING	PRIMAIRE STROOM
mm	mm	per min	Ø cm	V	A
Ø36 kort*	280	12.000	35	230V/1-fase/50Hz	6,4
Ø36*	310	12.000	45	230V/1-fase/50Hz	6,6
Ø50 kort*	320	12.000	55	230V/1-fase/50Hz	9,6
Ø50*	370	12.000	65	230V/1-fase/50Hz	11,0
Ø57 kort*	340	12.000	75	230V/1-fase/50Hz	12,1
Ø57*	390	12.000	85	230V/1-fase/50Hz	13,2
Ø65*	400	12.000	100	230V/1-fase/50Hz	15,2

\* beschikbaar met rubberen punt.

\*\* andere spanningen op aanvraag.

\*\*\* Verdichtingsgebied word beïnvloed door betonsamenstelling.

- Standaard uitgevoerd met 0.85 meter slang en 20 meter speciaal slijtvaste kabel
- Standaard uitgevoerd met PRCD aardlek beveiliging.
- Specifieke lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.