

## LHF-E

### HOOG FREQUENT TRILNAALD MET GEÏNTEGREERDE OMVORMER

Een variant op onze bewezen LHF serie trilnaalden is de LHF-E. Deze trilnaald is uitermate geschikt voor de klussen waar 230V reeds aanwezig is. Er is geen aparte omvormer nodig voor de stroomvoorziening en dit maakt de LHF-E ideaal voor de kleinere aanneembedrijven die in de woningbouw werken. Ook maakt dit de LHF-E uitermate geschikt voor huur/verhuur. De LHF-E gebruikt dezelfde hoogwaardige techniek en materialen van de LHF serie en beschikt daarom over dezelfde lange levensduur en hoge productiviteit.



LHF-E

#### Belangrijkste eigenschappen:

- Geïntegreerde omvormer die met alle 230V/50hz voorzieningen kan werken. Ideaal voor kleine aanneembedrijven of de verhuur.
- Gebaseerd op de bewezen LHF serie met dezelfde **lange levensduur** en **werkprestaties**.
- Borstel loze elektrische motor geïntegreerd in trilfiles. Hierdoor kan **non-stop** getrild worden.
- Enkele elektrische kabels in de slang waardoor de machine extreem **flexibel en licht** is. Speciaal voor moeilijk te bereiken plaatsen door de betonbewapening heen.

**Specificaties:**

TRILFLES Ø	TRILFLES LENGTE	TRILLINGEN	AMPERAGE (in BETON) 42V**	EFFECTIEVE VERDICHTING ***	TOTAAL GEWICHT LHF-E
mm	mm	per min	A	Ø cm	kg
Ø36 Kort*	280	12.000	4.5	35	8.4
Ø36*	310	12.000	4.5	45	8.6
Ø50 Kort*	320	12.000	6.7	55	11.6
Ø50*	370	12.000	9.5	65	13.0
Ø57 Kort*	340	12.000	11.5	75	14.1
Ø57*	390	12.000	13.5	85	15.2
Ø65*	400	12.000	16.0	100	17.2

\* Ook verkrijgbaar met rubberpunt

\*\* Andere voltages op aanvraag.

\*\*\* Effectieve verdichting afhankelijk van beton samenstelling...

**LHF-E Specificaties:**

- Standaard geleverd met 5 meter Slang & 10 meter stroomkabel met 230V stekker.
- Klant specifieke lengtes op aanvraag beschikbaar..