

## HTX / STX

Rev. 1/09-02-2009

### DUBBELE HYDRO TROFFELMACHINES

Hydrostatische troffelmachines zijn duurzame machines speciaal gemaakt voor grote (vloeren) projecten.

#### Omschrijving

De ideale troffelmachines voor professionele (vloeren)aannemers die willen beschikken over echte "werkpaarden" met een lange levensduur en gebruiksvriendelijke bediening. Voordelen van hydrostatische troffelmachines:

- Geen vertragingskasten.
- Geen V-snaren.
- Geen koppelingen.
- Krachtige en bedrijfszekere dieselmotoren.

#### Kenmerken

Belangrijke eigenschappen van de HTX en STX :

- Voorzien van Hydro-Twin-Pitch Control waarmee de bestuurder met 2 drukschakelaars de bladhoek van beide rotoren gelijktijdig kan bedienen en afstellen.
- Gekoppelde hydro-pompen zorgen voor een gelijkmatige olieverdeling en -druk naar beide hydro-motoren.
- Onafhankelijk werkende hydro-motoren zorgen voor een optimale krachtsoverdracht naar de bladen.
- Hydraulisch 'joy-stick'besturingssysteem zorgt voor een lichte en optimale besturing.
- Geïntegreerde hydraulische oliekoeler met een grote koelventilator.
- Verstelbare bestuurderstoel met "dodemansschakelaar" (verplicht volgens CE voorschriften)
- Voorzien van een elektrische watersproei installatie.
- Standaard uitgerust met afwerkbladen.
- Voor beide machines is een speciale transportkar leverbaar.



HTX

Transportkar EMR-3  
voor HTX / STX

#### Technische informatie

PRODUCT TYPE	AANDRIJF MOTOR	BLADEN PER ROTOR	MAX TOEREN TAL	WERK DIAMETER	TANK INHOUD	L x B x H	GEWICHT
			per min	mm	liter	cm	kg
HTX 44YTD TCSL 5	44 PK Yanmar turbo diesel	5	160	2 x 1200	42	241x122x145	841
STX 55YTD TCSL 6	55 PK Yanmar turbo diesel	6	130	2 x 1600	42	325x165x142	1.030

De HD bladen zijn leverbaar in afwerk- en combinatieuitvoering.

De HD schijven zijn leverbaar met een diameter van 1.200 en 1.600 mm.